

規 格 SPECIFICATIONS

額 定
1.RATING : 10A 250VAC.

絕緣電阻

2.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100M Ω Min.
耐 電 壓


3.DIELECTRIC STRENGTH : AC 1500V 1 MINUTE.
端 子 材 料

4.TERMINAL MATERIAL : Copper Alloy,Ni Plated.
本 體 材 料

5.HOUSING MATERIAL : Phenolic.
適 合 保 險 絲

6.FIT: Ø6.4*30±1m/m

年月日 更正者 更 正 記 事

| 編 號 | 零 件 名 稱 | 數 量 | 材 質 | 規 格 | 加 工 處 理 | 備 註 |
|-----|-------------------------|------|----------|-----------------|---------|---|
| 設 計 | L.Chun-Ting 850630 | 品 名 | 系列承認圖 | 無註記公差 | 第 三 | |
| 製 圖 | L.Chun-Ting 850630 | 品 號 | JF-207 | 長度 ± 0.2 角度 | 角法 |  |
| | △描 圖 L.Chun-Ting 881101 | 圖 號 | E207-00A | 比例 | 單位 | mm |
| | 校 對 | 採購規範 | | | | |
| | 核 准 | | | | | |

請勿實測圖面