



# 規格 SPECIFICATIONS

## 額 定

1.RATING: 10A 125VAC

## 接觸電阻

## 2. CONTACT RESISTANCE: 15m $\Omega$ Max

## 絕緣電阻

### 3. INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ Min

### 耐電壓

4.DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute

## 電子壽命

5.ELECTRICAL LIFE: 200,000 Cycles

## 機械壽命

6.MECHANICAL LIFE: 1000,000 Cycles

OF max.	230g
RF min.	45g
PT max.	1.5mm
OT min.	0.6mm
MD max.	0.5mm
OP	$15.2 \pm 0.5 \text{ mm}$

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處裡		備註	
設計	L,Chun-Ting	850630	品名		無註記公差		第三 角法	
製圖	L,Chun-Ting	850630	品號		長度 ±0.20 角度			
描圖	L,Chun-Ting	900629	圖號		JS-574		mm	
校對			E574-00A		比例			
核準								
採購規範				捷森電子工業股份有限公司		檔案號碼	E574-00A	

年 月 日 事 業 記 正 更 正 者

## 採購規範

JTEC 捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼 E574-00A

請勿實測圖面