


規格
SPECIFICATIONS

- 額 定
1.RATING: 10A 125/250 VAC
接觸電阻
2.CONTACT RESISTANCE: 15m Ω Max
絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100M Ω Min
耐 電 壓
4.DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute
電子壽命
5.ELECTRICAL LIFE: 200,000 Cycles
機械壽命
6.MECHANICAL LIFE: 1000,000 Cycles

OF max.	230g
RF min.	45g
PT max.	1.5mm
OT min.	0.6mm
MD max.	0.5mm
OP	15.2±0.5mm



年	月	日	更正者	更	正	記	事	△

編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 裡	備 註
設 計	L,Chun-Ting	850630	品 名	系列承認圖	無註記公差	第三
製 圖	L,Chun-Ting	850630	品 號	JS-575	長度 ±0.20 角度	角法
描 圖	L,Chun-Ting	900629	圖 號	E575-00A	比例	單位
校 對						mm
核 準						
採購規範						
JTEC 捷森電子工業股份有限公司					檔 案 號 碼	E575-00A

請勿實測圖面